# FASTERHOLT

# FM 5500H

**Fasterholt Maskinfabrik est le premier fabricant mondial des machines d'irrigation mobiles.**

FASTERHOLT™

Fasterholt Maskinfabrik · Ejstrupvej 22 · Fasterholt
DK-7330 Brande · Tel. +45 9718 8066
www.fasterholt.dk

1

2

3

4

5

6

1. Voici une partie de la grande roue entièrement zinguée, du cliquet d'arrêt de sécurité coudé (qui est abaissé pour un meilleur contrôle), permettant le dételage même sous charge et de la nouvelle pompe à piston qui détèle automatiquement lors du déroulement du tuyau flexible et assure son déroulement optimal.

2. Le cylindre puissant le plus avant du guidage forcé de la machine agit de sorte que la machine suive le tracteur correctement lors de la disposition des tuyaux flexibles. En plus de cela il est possible voir le puissant arbre à écartement croisé pour le guidage des tuyaux flexibles.

3. La FM 5500 est équipée de freins hydrauliques. Ici l'on peut voir le cylindre de frein et le puissant groupe d'essieu arrière industriel. Pendant le transport, le cylindre de frein est couplé directement à la vanne de freinage du tracteur.

4. L'armoire d'ordinateur abrite le programme d'arrosage 10 Nortoft, l'accu et le récepteur du frein télécommandé sans câble du tambour du tuyau flexible. Cette armoire fermée constitue une excellente protection de l'électronique contre le vent et les intempéries.

5. Afin de réduire au minimum les pertes de pression et les turbulences de l'eau, la FM 5500 H ne présente que peu de flexions entre la sortie d'eau du tambour et la sortie du canon robuste au fonctionnement sûr.

6. En cas d'actionnement de l'attelage de remorque A monté sur le tracteur, le cylindre puissant puissantde commande arrière fait passer l'huile dans le cylindre de commande avant de sorte que la machine puisse reculer directement sans problèmes pour atteindre la prise d'eau. Lors de la disposition des tuyaux flexibles, la machine suit dans les traces du tracteur.

## Caractéristiques techniques FM 5500H:

| | |
|---|---|
| Taille du tuyau : | max 1000 m /125 mm |
| Longueur totale : | 10,60 m |
| Longueur sans traction : | 7,75 m |
| Hauteur : | 4,40 m |
| Poids total avec eau : | 16.590 kg |
| Poids total sans eau : | 7.940 kg |
| Largeur de voie : | milieu-milieu : 2,00 m |
| Largeur totale, | arrière ext. : 2,60 m |
| | avant ext. : 2,45 m |
| Taille des roues : | arrière : 600/65-28 |
| | avant : 16.0/70-20 |

## Distributeur:

## Fabricant:

Fasterholt Maskinfabrik A/S · DK-7330 Brande · Tel. +45 9718 8066
**www.fasterholt.dk**