FASTERHOLT MiniMobil 40





FASTERHOLT

Fasterholt Maskinfabrik · Ejstrupvej 22 · Fasterholt DK-7330 Brande · Tel. +45 9718 8066 www.fasterholt.dk









- 1. Le MiniMobil 40 est équipé d'un arbre à écartement croisé pour la commande du tuyau flexible et qui permet le positionnement précis du tuyau flexible.
- 2. À gauche se trouve le robinet pour l'arrêt automatique de la machine. L'on peut voir en outre le robinet et le sprinkler pour l'arrosage complémentaire simultanément avec le rotor. En haut de l'image se trouve le robinet pour la régulation de la vitesse de rétraction.
- 3. Le levier d'accouplement est utilisé pour le service et pour le déroulement du tuyau flexible. Le timon est employé pour faire sortir la machine.
- 4. Ici l'on peut voir l'arrivée d'eau au tambour et le manomètre permettant de relever la pression.
- 5. Voici l'engrenage angulaire avec arbre d'entraînement pour le rotor ainsi que l'attelage pour l'entraînement de la courroie du tambour du tuyau flexible.

Caractéristiques techniques MiniMobil 40:

Longueur avec timon

Hauteur avec rotor:

relevé: 195,0 cm

200,0 cm

Largeur:

104,0 cm

Taille de roue :

Roue arrière : 480/400-8

Roue avant: 500-8

Longueur du tuyau :

125 m 4 mm (mou)

Arrêt en cas de pression trop élevée

Distributeur:

Fabricant:

Fasterholt Maskinfabik A/S · DK-7330 Brande · Tel. +45 9718 8066

www.fasterholt.dk