BORDING

BEWÄSSERUNGSMASCHINEN

MODELL OT

FASTERHOLT™

Fasterholt Maskinfabrik · Ejstrupvej 22 · Fasterholt · DK-7330 Brande
Tel. +45 9718 8066 · www.fasterholt.dk

Die Aluminiumturbine wurde speziell für geringe Wassermengen von 7 – 10 Kubikmeter/Stunde entwickelt. 3-Stufen Geschwindigkeitsregulierung über Alu-Riemenscheiben. Die Teilstromturbine sorgt dafür, dass nur etwas des Wassers über die Turbine läuft; der Rest läuft direkt in die Kanone hinaus. Das gewährleistet einen Mindestdruckaufwand für den Betrieb.

Der Keilriemenantrieb der Schlauchtrommel gewährleistet einen sicheren und kontinuierlichen Einzug. Das Riemensystem funktioniert als Kupplungsorgan. Doppeltes Sicherheitssystem. Überdruckstopp gehört zur serienmäßigen Montage. Drehbares Stützrad.

Die Trommelbremse lässt sich bequem an- und entkuppeln. Beim Aufstellen lassen sich die Stützfüße leicht und mühelos anheben. Rahmen und Schlauchtrommel sind vollverzinkt.

Der Sprühwagen ist mit einer variablen Spurweite ausgerüstet und lässt sich für die Winterlagerung demontieren..

Die Bording 0T ist ein handliches Modell, das beispielsweise mit einem Gartentraktor o.ä. herumtransportiert werden kann.

Technische daten:

Schlauchgröße:	40 mm bis125 meter
Radgröße:	400/8”x2 Lagen
Rad für Kanonwagen:	200 x 50
Länge ohne Kanonwagen:	1,40 m
Breite:	1,20 m
Höhe:	1,25 m
Max. Gewicht ohne Wasser:	185 kg

Vertreiber:

Hersteller:
Fasterholt Maskinfabik A/S · DK-7330 Brande · Tel. +45 9718 8066
www.fasterholt.dk