BORDING

BEWÄSSERUNGSMASCHINEN

MODELL 10/12 TT

FASTERHOLT™

Fasterholt Maskinfabrik · Ejstrupvej 22 · Fasterholt · DK-7330 Brande
Tel. +45 9718 8066 · www.fasterholt.dk

Die Maschine ist mit einem hydraulischen Drehschemel ausgerüstet, wobei die Ölmenge für ein sicheres und stabiles Drehen der Trommel sorgt. Um unnötige Drehbewegungen zu vermeiden, ist die Maschine außerdem mit einer Sicherheitsverriegelung ausgerüstet. Die Schläuche werden im Fahrgestell untergebracht, um das schöne Design der Maschine bewahren zu können.

Alle wichtigen mechanischen und elektronischen Komponenten sind an der Seite der Maschine untergebracht. Eine Tür schützt den Computer gegen Sonnenstrahlung. Alle für den Betrieb der Maschine erforderlichen Informationen, befinden sich an der Abschirmung. Das An- und Entkuppeln, sowie das PTO zum Einzug des Schlauches, befinden sich ebenfalls an dieser Seite.

Die Maschine wurde dafür entwickelt, dass an beiden Seiten Wasser angeschlossen werden kann. Das Fahrgestell ist vollverzinkt. Das Bedienventil für den Drehschemel, die hydraulischen Stützfüße und der Hub und die Stützfüße für die Kanone (Extraausrüstung), sind vorn untergebracht. Die Kupplung kann als Gabel- oder Zugösenkupplung erfolgen.

Hier wird der starke, 3-Rad- und vollverzinkte Kanonwagen abgebildet, der mit einer Zugöse oder einem Haken zum Auszug ausgerüstet werden kann. Darüber hinaus verfügt die Maschine über 3 verschiedene Sicherheitsstopps, die aus einem Stoppbügel, einem Drahtstopp und einem extra Bügel, der ein unkorrektes Aufrollen des Schlauches verhindert, bestehen.

Die Maschine kann mit sowohl einem Stopp für Unter- als auch Überdruck ausgerüstet werden. Der Elektromotor zum Steuern des Schaltpaneels, ist so platziert, dass man ihn arbeiten sehen kann. Ein Ventil sorgt für eine leichte Regulierung des Durchflusses durch die Turbine. Die Turbine zieht die Maschine anhand eines Systems mit Kette und Keilriemen mit zwei 3-spurigen Riemenscheiben an, um eine maximale Ausnutzung der Turbine zu erzielen. Diese Maschine arbeitet äußerst geräuscharm.

Technische Daten:	**10TT**	**12TT**
Schlauchgröße:		
Ø mm bis max. Länge m:	110/500 K	110/550 K 125/400 125/440 K
Radgröße:	14/65x16	14/65x16
Rad für Kanonwagen:	6” x 9”	6” x 9”
Länge ohne Kanonwagen:	5,20 m	5,20 m
Breite:	2,60 m	2,60 m
Höhe:	3,90 m	3,90 m
Max Gewicht o/ Wasser:	4.800 kg	5.200 kg

Vertreiber:

Hersteller:
Fasterholt Maskinfabik A/S · DK-7330 Brande · Tel. +45 9718 8066
www.fasterholt.dk