## BORDING BEWÄSSERUNGSMASCHINEN





Diese Maschine ist mit Gabelkupplung ausgerüstet; sie ist jedoch auch mit Zugösenkupplung ausrüstbar. Hier sind auch das Bedienungsventil für den hydraulischen Drehkranz und der Kanonwagenlift sichtbar.



Der hydraulische Drehkranz ist als Extraausstattung montierbar. Ein Ölmotor sorgt für ein sicheres und stabiles Drehen der Maschine. Die Hydraulikschläuche werden im Fahrgestell untergebracht und sowohl das Ventil als auch die Stützfüße befinden sich am Fahrgestell.



Die Schneckenwelle ist vor der vorderen Schlauchausrüstung untergebracht. Diese ist mit einem bequem austauschbaren Einsatzstück ausgerüstet, das den Verschleiß der Schneckenwelle verhindert. Die Schlauchsteuerung ist über die Schneckenwelle mit 3 Sicherheitsstopps der Maschine verbunden.



Bogieräder für den Kanonwagen sind als Extraausstattung erhältlich.



Alle mechanischen und Elektroteile und Anleitungen sind zusammen hinter dem Kotflügel angebracht. Dieser wird anhand eines Gaszylinders geschlossen oder geöffnet gehalten, so dass die Teile gegen Wasser oder Sonnenwärme geschützt werden. Das Getriebe ist mit 4 Gängen ausgerüstet, um die Kraft von der Turbine völlig ausnutzen zu können. Es ist darüber hinaus mit einer Kraftentnahme für den Einzug über die Kraftübertragungswelle über den Traktor ausgerüstet. Die Turbine wurde gründlich getestet und ausprobiert und kann viele Jahre lang problemlos den Betrieb aufnehmen. Das Ankuppeln des Förderschlauchs wird an beiden Seiten ermöglicht. Hier befindet sich auch die Solarzelle für das Laden der Batterie.

## Hersteller:

Fasterholt Maskinfabik A/S  $\cdot$  DK-7330 Brande  $\cdot$  Tel. +45 9718 8066 **www.fasterholt.dk** 

Technische daten: 5TT2 / 5TT2XL

Schlauchgröße: 90 mm bis 400 m 90 mm bis 440 m 100 mm bis 350 m

100 mm bis 350 m 100 mm bis 400 m 100 mm bis 450 m

Radgröße: 10/75x15
Rad für Kanonwagen: 5" x 8"
Länge ohne Kanonwagen: 4,00 m
Breite: 2,30 m
Höhe: 3,20 m
Max. Gewicht ohne Wasser: 2.850 kg

## Vertreiber: